

大型車下回り塗装（シャーシー塗装）

塗着効率93.5%の低飛散性能はリスクアセスメント対応に最適！

大型車ディーラー整備工場 納入実績多数！



○オーバーミストが少なく経済的！

業界トップクラスの塗着効率93.5%の低飛散性能は、スプレー塗装のオーバーミストを大幅に削減し、作業者の負担を軽減します。もちろんボディーのマスキング面積や塗料の使用量も減らせますので、経済的な塗装が出来ます。（床の汚れも減ります。）

○乾燥も速く、凹凸部もしっかり塗装出来ます！

エンジン周り、デフ・ギアボックス、アスクル部、シャフト等の凹凸部分も通常の吹き方で凹凸の中まで均一に吹き付けが可能。低圧・大風量の温風エアにより、厚くてタレにくい塗装が容易で、光沢良く仕上り、指触乾燥時間を短縮します。

○水性塗料に対応し、溶剤塗料にも幅広く対応！

水性塗料・溶剤塗料（ラッカー、ウレタン、フタル酸）に対応します。上塗りのウレタン塗装も出来るスプレーガンですので、塗装品質も優れています。

○パターン切り替えて、狭い場所も楽々塗装！

サイドフレーム部等のスプレーガンが入らない部分も塗装パターンを丸型に変える事で、フレームガードの外から塗装が出来ます。（入り組んだ部分の細い部位にも、楽に塗装が行なえます。）

既存のシャーシーペインター等と組み合わせて使用できます。

現在お使いの塗装設備が、塗料タンク（シャーシーペインター）やエアレス機器（ダイヤフラムポンプ）の場合は、それらを塗料供給機として、温風低圧塗装機とドッキングできます。



【導入事例】

お使いのシャーシーペインターを塗料タンクとし、汎用台車の上に、SG-2500標準セットと載せて導入。

塗料カップでは無く、圧送スプレーガンとして使えるので、狭い場所でも容易に塗装が出来る事、塗料1缶分の連続塗装となり、手間も省けます。

【ご購入機器】

- ①SG-2500標準セット
- ②塗料ホース12mセット
- ③汎用樹脂台車（サカ工）、エアホースハンガー追加